

## Testprotokoll Zertifizierung

Netzanbieter:	AVM FRITZ!Box
Produkt:	SIP-Trunk
Anlage:	tiptel 8010 All-IP Appliance
Version/Firmware:	6.4.9.739
Testdatum:	30.08.2019 / HR

<b>Registrierung</b>	
SIP Registrierung	OK
<b>Gehende und kommende Rufe</b>	
Ausgehende Rufe	OK
Eingehende Rufe	OK
Zuordnung der Zentralen-Rufnummer zu Rufgruppen eingehend	OK
Zuordnung der Durchwahl-Rufnummern zu Nebenstellen eingehend	OK
Übermittlung der Zentralen-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Durchwahl-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Rufnummer eingehend	OK
Ständige Rufnummernunterdrückung über Anlage	OK
<b>CLIP mit ClipNoScreening</b>	
Anzeige fremder Rufnummer als DOD bei ausgehenden Gesprächen	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Rufumleitung	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei parallelem Klingeln	OK
<b>DTMF</b>	
DTMF bei ausgehendem Anruf	OK
DTMF bei eingehendem Anruf	OK
DTMF Anruf Anlage	OK
<b>Verhalten im Verbindungsaufbau (1)</b>	
A weist ab	OK (2)
A antwortet nicht	OK
A ist besetzt (Anklopfen aus)	OK (2)
A ist besetzt (Anklopfen an)	OK
A hat DND aktiviert	OK (2)
B weist ab	OK
B antwortet nicht	OK
B ist besetzt (Anklopfen aus)	OK
B ist besetzt (Anklopfen an)	OK
B hat DND aktiviert	OK
<b>Verhalten im bestehenden Gespräch (1)</b>	
A legt auf	OK
B legt auf	OK
A setzt B auf Hold und holt zurück	OK
B setzt A auf Hold und holt zurück	OK

(1) A = Externer Teilnehmer an anderer PBX, B = Telefon an getesteter PBX

(2) Besetztsignal wird erst nach ca. 30 Sekunden gegeben.